

D-link dcs-936l hd wifi camera

Code d'article: ITDLDCS936L



D-Link DCS-936L. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Plafond/mur, Couleur du produit: Noir, Format: Cube. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 100°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 54°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 120°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Zoom numérique: 4x, Focale Fixe: 2,45 mm

€ 99,99

Caractéristiques

Type:	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge:	Intérieur
Technologie de connectivité:	Avec fil
mode Jour/Nuit:	Oui
Visualisation à distance:	Oui
Filtre de coupure infrarouge:	Oui
Élément de format:	Cube
Type de montage:	Plafond/mur
Couleur du produit:	Noir
Voyants:	Énergie, WLAN
Angle de vision horizontal:	100 °
Angle de vision vertical:	54 °
Angle de vue, diagonal:	120 °
Angle de vue de l'objectif, horizontal:	100 °
Angle de vue de l'objectif, vertical:	54 °
Angle de vue de l'objectif, diagonal:	120 °
Type de capteur:	CMOS

Taille du capteur optique:	25,4 / 4 "
Capacité du zoom:	Oui
Zoom numérique:	4 x
Nombre maximum d'ouverture:	2.4
Focale Fixe:	2.45 mm
Vision nocturne:	Oui
Distance de vision nocturne:	4.8 m
Type de LED:	IR
Résolution maximale:	1280 x 720 pixels
Total des megapixels:	1 MP
Formats de compression visuels:	H.264, M-JPEG
Résolutions graphiques prises en charge:	320 x 176, 640 x 352, 1280 x 720 (HD 720)
Modes vidéo pris en charge:	720p
Nombre d'images par seconde:	30 ips
Diffusion vidéo:	Oui
Mégapixel:	1 MP
Surimpression d'horodatage:	Oui
Surimpression de légende textuelle:	Oui
Ajustement de la qualité d'image:	Luminosité, Profondeur de couleur, Contraste, Saturation, Netteté
Microphone intégré:	Oui
Ethernet/LAN:	Non
Wifi:	Oui
Protocoles réseau pris en charge:	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, Bonjour
Méthode de diffusion en flux:	Multi-diffusion
Disque dur intégré:	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Oui

Cartes mémoire compatibles:	MicroSD (TransFlash)
Technologie de connectivité:	Avec fil
Port USB:	Oui
Entrée DC:	Oui
Interface:	Wi-Fi
Protection par mot de passe:	Oui
Protection avec mot de passe:	Utilisateur
Encryptage HTTPS:	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo):	Oui
Bouton de réinitialisation:	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS:	Oui
Type de source d'alimentation:	CC
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Sortie CC en volts:	5
Sortie CC en ampères:	1.2 A
Entrée DC:	Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE):	Non
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-20 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	20 - 85 %
Taux d'humidité relative (stockage):	20 - 85 %
Système mobile supporté:	Android, iOS
Largeur:	48 mm
Profondeur:	65 mm
Hauteur:	80 mm
Poids:	140 g
Largeur du colis:	63 mm

Profondeur du colis:	135 mm
Hauteur du colis:	200 mm
Poids du paquet:	392.6 g
nombre de caméras:	1
visses incluses:	Oui
USB chargeur inclus:	Oui
Guide d'installation rapide:	Oui
Détecteur de bruit:	Oui
Poids brut de palette (air):	369950 g
Hauteur de la palette (mer):	1994 mm
Poids du carton d'expédition:	2130 g
Poids brut de palette (mer):	369950 g
Hauteur de la palette (air):	1994 mm
Quantité par palette (air):	825 èce(s)
Longueur de palette:	1200 mm
Largeur de palette:	1100 mm
Nombre de cartons par palette (mer):	165
Poids brut du colis d'expédition:	2130 g
Poids net du colis d'expédition:	1070 g
Hauteur du carton d'expédition:	169 mm
Longueur du carton d'expédition:	338 mm
Largeur du carton d'expédition:	218 mm
Nombre de cartons par palette (air):	165
Quantité par palette (mer):	825 èce(s)
Code du système harmonisé:	85258900
Quantité par carton d'expédition:	5 èce(s)