

EMINENT WIRELESS PAN TILT HD IP CAM 6331

Code d'article: ITEM6331



Eminent CamLine Pro. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Noir, Format: Dôme. Illumination minimum: 0,4 lux, point de vue angle (FOV): 75°, Angle d'inclinaison: -60 - 60°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Zoom numérique: 3x, Diamètre de la lentille: 4,8 mm

€ 79,99

Caractéristiques

Type:	Caméra de sécurité IP
Installation prise en charge:	Intérieur
Technologie de connectivité:	Avec fil & sans fil
Contrôle PTZ (Pan/Tilt/Zoom):	Oui
Points prééglés:	Oui
mode Jour/Nuit:	Oui
Filtre de coupure infrarouge:	Oui
Elément de format:	Dôme
Type de montage:	Bureau
Couleur du produit:	Noir
Illumination minimum:	0.4 lux
point de vue angle (FOV):	75 °
Angle d'inclinaison:	-60 - 60 °
Panoramique:	-177 - 177 °
Type de capteur:	CMOS
Taille du capteur optique:	25,4 / 2,7 "

Capacité du zoom:	Oui
Zoom numérique:	3 x
Distance de détection:	8 m
Diamètre de la lentille:	4.8 mm
Vision nocturne:	Oui
Distance de vision nocturne:	8 m
Type de LED:	IR
Nombre de DEL d'éclairage:	8
Résolution maximale:	1920 x 1080 pixels
Formats de compression visuels:	H.264
Résolutions graphiques prises en charge:	320 x 180, 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde:	25 ips
Haut-parleurs intégrés:	Non
Système audio:	2-voies
Microphone intégré:	Oui
Codecs vocaux:	G.711, G.726
Ethernet/LAN:	Oui
Wifi:	Oui
Type d'interface Ethernet:	Fast Ethernet
Standards réseau:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Standards wifi:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologie de câblage:	10/100Base-T(X)
Disque dur intégré:	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Oui
Cartes mémoire compatibles:	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Taille maximale de la carte mémoire:	128 Go
Technologie de connectivité:	Avec fil &sans fil

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	1
Interface:	RJ-45
Algorithme de sécurité soutenu:	WEP, WPA, WPA2
Type de notification d'alerte:	E-mail, Message d'alerte texte
Distance de détection:	8 m
Détecteur de mouvement:	Oui
Capteur de lumière:	Oui
Détecteur de mouvement (vidéo):	Oui
Type de source d'alimentation:	Secteur, CC
Tension d'entrée AC:	100 - 230 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Consommation électrique (typique):	6.5 W
Sortie CC en volts:	5
Sortie CC en ampères:	2 A
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE):	Non
Température d'opération:	-10 - 50 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Système mobile supporté:	Android, iOS
Largeur:	91 mm
Profondeur:	115 mm
Hauteur:	115 mm
nombre de caméras:	1
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)