

Tp-link archer ax73 router wifi 6 AX5400

Code d'article: ITTLAX73



TP-Link Archer AX73. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 5400 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Type de produit: Routeur portable, Couleur du produit: Noir

€ 138,99

Prix conseillé € 154,99

Caractéristiques

Ethernet WAN:	Oui
Type de connexion WAN:	RJ-45
Bande Wi-Fi:	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max):	5400 Mbit/s
Standards wifi:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale):	4804 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande):	574 Mbit/s
Modulation:	1024-QAM, OFDM
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
Technologie de câblage:	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address	Oui

translation):	
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage:	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Redirection de port:	Oui
Actionnement du port:	Oui
Dynamic DNS (DDNS):	Oui
Samba pris en charge (stockage):	Oui
Pont du système de répartition sans fil (WDS):	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Oui
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1):	1
Gestion basée sur le web:	Oui
Qualité de service (QoS):	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur:	Oui
Bouton de réinitialisation:	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS:	Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples):	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Liste de contrôle d'accès (ACL):	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI):	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service):	Oui
Contrôle parental:	Oui
Filtrage:	Oui
Filtrage d'adresse MAC:	Oui

Filtrage des adresses IP:	Oui
Support DMZ:	Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation):	Oui
Client DHCP:	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur:	Oui
Support DMZ:	Oui
Type de produit:	Routeur portable
Couleur du produit:	Noir
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Intégré dans le processeur:	Oui
Fréquence du processeur:	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs:	3
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide:	Oui
Conception d'antenne:	Externe
Type d'antenne:	Externe
Quantité d'antenne:	6
Intégré dans le processeur:	Oui
Fréquence du processeur:	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs:	3
Code du système harmonisé:	85176990
Type de source d'alimentation:	CC
Guide d'installation rapide:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Température hors fonctionnement:	-40 - 70 °C
Température d'opération:	0 - 40 °C

Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 90 %
Hauteur:	49.2 mm
Largeur:	272.5 mm
Profondeur:	147.2 mm
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide:	Oui
Code du système harmonisé:	85176990